



*Ilkivaltasuojatut
valaisimet*

 **VYRTYCH**
The touch of light

Kestävä ilkivaltasuojattu valaisin korkean vaurioriskin alueille

ISKUNKESTÄVÄ TUKEVA
ERITTÄIN VANKKA RAKENNE
ILKIVALTASUOJATTU, LUOKITeltu
RUOSTUMATON TEHOKAS



Tärkeimmät ominaisuudet:

- Ilkivaltasuojattu LED valaisin korkean vaurioriskin alueille
- Iskunkestävä IK10 luokiteltu metallirunko, IP54
- Pienikokoinen valaisin seinä- ja kattoasennukseen
- Turvalliset erikoisruuvit

Käyttöalueet:

Vankilat,
Mielisairaalat,
Urheilutilat,
Alikulkutunnelit, ...



Rungon materiaali	Pulveripolttomaalattu metalli, RAL 9003
Kupu	Iskunkestävä polykarbonaatti metallikehyksessä
Valonlähde	LED
Heijastin	Kiillotettu alumiini
LED elinikä	L70B10 ta30 - 100 000h
Väriämpötila	4000K, Ra>80, Mac Adam3
Liitäntälaitte	Elektroninen 220-240V/50-60Hz,176-280V DC
Lämpötila-alue	-20°C + 30°C
IP luokka	IP54
IK luokka	IK10
Suojausluokka	I
Kiinnitystapa	Pinta-asennus, uppoasennus
Takuuaika	5 vuotta

Art.Nr.	Tuotenimike	[K]	[lm]	[W]	[mm]
053581	CLUMBER1-LED-3900-4K	4000	2969	24	505 x 63
053580	CLUMBER1-LED-4500-4K	4000	3415	28	505 x 63
053582	CLUMBER1-LED-5100-4K	4000	3851	33	505 x 63
053583	CLUMBER1-LED-6200-4K	4000	4690	44	505 x 63
053585	CLUMBER2-LED-1700-4K	4000	1151	10	370 x 63
053584	CLUMBER2-LED-1950-4K	4000	1324	12	370 x 63
053586	CLUMBER2-LED-2200-4K	4000	1493	14	370 x 63
053587	CLUMBER2-LED-2650-4K	4000	1819	19	370 x 63
053588	CLUMBER3-LED-1150-4K	4000	780	6	208 x 66
053589	CLUMBER3-LED-1500-4K	4000	1047	8	208 x 66



Tärkeimmät ominaisuudet:

- Ilkivaltasuojattu uppovalaisin korkean vaurioriskin alueille
- Iskunkestävä IK10 luokiteltu metallirunko, IP65
- Turvalliset erikoisruuvit
- Runkovaihtoehtona myös ruostumaton teräs

Käyttöalueet:

Vankilat,
Mielisairaalat,
Urheilutilat,
Alikulkutunnelit, ...

Rungon materiaali	Pulveripolttomaalattu metalli, RAL 9003
Kupu	Iskunkestävä polykarbonatti
Valonlähde	LED
Heijastin	Pulveripolttomaalattu metalli, RAL 9003
LED elinikä	L70B10 ta30 - 100 000h
Väriämpötila	4000K, Ra>80, Mac Adam3
Liitäntälaitte	Elektroninen 220-240V/50-60Hz, 176-280V DC
Lämpötila-alue	-20°C + 30°C
IP luokka	IP65
IK luokka	IK10
Suojausluokka	I
Kiinnitystapa	Uppoasennus
Takuuaika	5 vuotta

Art.Nr.	Tuotenimike	[K]	[lm]	[W]	[mm]
057773	STAFORD-LED-4650-4K	4000	3572	32	653 x 255 x 95
057770	STAFORD-LED-5350-4K	4000	4028	38	653 x 255 x 95
057774	STAFORD-LED-7000-4K	4000	5359	48	953 x 255 x 95
057771	STAFORD-LED-8000-4K	4000	6121	57	953 x 255 x 95
057775	STAFORD-LED-9300-4K	4000	7145	64	1253 x 255 x 95
057772	STAFORD-LED-10650-4K	4000	8159	76	1253 x 255 x 95

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Ilkivaltasuojattu LED valaisin korkean vaurioriskin alueille
- Iskunketävä IK10 luokiteltu metallirunko, IP67
- Turvalliset erikoisruuvit
- Pöly- ja vesitiivis rakenne
- Runkovaihtoehtona myös ruostumaton teräs

Käyttöalueet:

Vankilat,
Mielisairaalat,
Urheilutilat,
Alikulikutunnelit, ...



Rungon materiaali	Metallirunko RAL9003 + polykarbonatti päädyt
Kupu	Polykarbonatti (4 mm) + muoviset päädyt
Valonlähde	LED
Heijastin	-
LED elinikä	L70B10 ta30 - 100 000h
Väriämpötila	4000K, Ra>80, Mac Adam3
Liitäntälaitte	Elektroninen 110-254V/50-60Hz, 220-250V DC
Lämpötila-alue	-20°C + 30°C
IP luokka	IP67
IK luokka	IK10
Suojausluokka	I
Kiinnitystapa	Pinta-asennus
Takuuaika	5 vuotta

Art.Nr.	Tuotenimike	[K]	[lm]	[W]	[mm]
IP 67					
084051	RAMBO-LED-1250-4K	4000	972	10	1103 x 113 x 76
084041	RAMBO-LED-2500-4K	4000	1185	15	1103 x 113 x 76
084053	RAMBO-LED-2500-4K	4000	1944	20	1615 x 113 x 76
084043	RAMBO-LED-5000-4K	4000	2370	30	1615 x 113 x 76
IP 42					
084031	RAMBO-LED-1500-4K	4000	972	10	1103 x 113 x 76
084021	RAMBO-LED-1700-4K	4000	1185	15	1103 x 113 x 76
084033	RAMBO-LED-1944-4K	4000	1944	20	1615 x 113 x 76
084023	RAMBO-LED-2370-4K	4000	2370	30	1615 x 113 x 76



Tärkeimmät ominaisuudet:

- Ilkivaltasuojattu LED valaisin korkean vaurioriskin alueille
- Iskunkestävä IK10 luokiteltu metallirunko, IP64
- Myös epäsymmetrisellä valonjaolla
- Turvalliset erikoisruuvit
- Runkovaihtoehtona myös ruostumaton teräs

Käyttöalueet:

Vankilat,
Mielisairaalat,
Urheilutilat,
Alikulkutunnelit, ...

Rungon materiaali	Pulveripolttomaalattu metalli, RAL 9003
Kupu	Iskunkestävä polykarbonaatti metallikehyksessä
Valonlähde	LED
Heijastin	Kiillotettu alumiini
LED elinikä	L70B10 ta30 - 100 000h
Väriämpötila	4000K, Ra>80, Mac Adam3
Liitäntälaitte	Elektroninen 220-240V/50-60Hz, 176-280V DC
Lämpötila-alue	-20°C + 30°C
IP luokka	IP64
IK luokka	IK10
Suojausluokka	I
Kiinnitystapa	Pinta-asennus, uppoasennus
Takuuaika	5 vuotta

Art.Nr.	Tuotenimike	[K]	[lm]	[W]	[mm]
053495	BOXER-LED-1450-4K	4000	1135	12	420 x 184 x 56
053489	BOXER-LED-1650-4K	4000	1292	14	420 x 184 x 56
053494	BOXER-LED-2900-4K	4000	2271	23	700 x 184 x 56
053491	BOXER-LED-3300-4K	4000	2584	25	700 x 184 x 56
053497	BOXER-LED-5800-4K	4000	4541	48	1257 x 184 x 56
053487	BOXER-LED-6600-4K	4000	5168	53	1257 x 184 x 56
053499	BOXER-LED-7200-4K	4000	5638	59	1537 x 184 x 56
053485	BOXER-LED-8200-4K	4000	6421	66	1537 x 184 x 56

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Kestävä ilkivaltasuojattu valaisin korkean vaurioriskin alueille
- Iskunkestävä 5xIK10 (100J) luokiteltu metallirunko, IP65
- Kirkas kupu helpottaa valaisimen tarkastusta
- Turvalliset erikoisruuvit
- Runkovaihtoehtona myös ruostumaton teräs

Käyttöalueet:

Vankilat,
Mielisairaalat,
Urheilutilat,
Alikulikutunnelit, ...



Rungon materiaali	Pulveripolttomaalattu metalli, RAL 9003
Kupu	Iskunkestävä polykarbonatti
Valonlähde	LED
Heijastin	Pulveripolttomaalattu metalli, RAL 9003
LED elinikä	L70B10 ta30 - 100 000h
Väriämpötila	4000K, Ra>80, Mac Adam3
Liitäntälaitte	Elektroninen 220-240V/50-60Hz, 176-280V DC
Lämpötila-alue	-20°C + 60°C
IP luokka	IP65
IK luokka	5xIK10 (100J)
Suojausluokka	I
Kiinnitystapa	Pinta-, ripustusasennus
Takuuaika	5 vuotta

Art.Nr.	Tuotenimike	[K]	[lm]	[W]	[mm]
ta -20°C ≤ ta ≤ +60°C					
051771	GALGO-LED-2500-218-4K	4000	2137	20	691 x 196 x 108
051772	GALGO-LED-5000-218-4K	4000	4271	34	691 x 196 x 108
ta -20°C ≤ ta ≤ +50°C					
051773	GALGO-LED-2500-136-4K	4000	2135	20	1301 x 196 x 108
051774	GALGO-LED-5000-236-4K	4000	4513	34	1301 x 196 x 108
051775	GALGO-LED-10000-236-4K	4000	8541	68	1301 x 196 x 108
ta -20°C ≤ ta ≤ +40°C					
051776	GALGO-LED-3750-158-4K	4000	3203	34	1600 x 196 x 108
051777	GALGO-LED-7500-258-4K	4000	6406	51	1600 x 196 x 108
051778	GALGO-LED-12550-258-4K	4000	11427	82	1600 x 196 x 108



VYRTYCH a.s.
Židněves 116
294 06 Březno
Mladá Boleslav
Czech Republic

e-mail: sale@vyrtych.cz

www.vyrtych.com

